

# HPPE de cal. 15 con revestimiento de nitrilo (cortes/pantalla táctil)

## DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada



## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a cortes
- Resistencia al calor
- Resistencia a perforaciones
- Resistencia a desgarros

## CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Transpirabilidad
- Destreza
- Adherencia
- Pantallas táctiles

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- Resistencia a cortes de nivel A2 (ANSI/ISEA 105-2024)
- EN 388 - 4X43B
- EN 407 - X1XXXX X1XXXX
- Resistencia al calor de conducción de nivel 1, hasta 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016)

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9500-6	XS (6) 063344428626
99-1-9500-7	S (7) 063344428633
99-1-9500-8	M (8) 063344428640
99-1-9500-9	L (9) 063344428657
99-1-9500-10	XL 063344428664 (10)
99-1-9500-11	X2L 063344428671 (11)

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.