

# Nylon/spándex de cal. 15 con revestimiento de nitrilo

## DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 15 de nailon/spándex
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia al calor
- Resistencia a desgarros

## CARACTERÍSTICAS

- Transpirabilidad
- Destreza
- Adherencia

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN



Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)



EN 388 - 4131X



EN 407 - X1XXXX

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9605-5	X2S 063344368939 (5)
99-1-9605-6	XS (6) 063344368700
99-1-9605-7	S (7) 063344367772
99-1-9605-8	M (8) 063344367789
99-1-9605-9	L (9) 063344367796
99-1-9605-10	XL (10) 063344367802
99-1-9605-11	X2L (11) 063344367819
99-1-9605-12	X3L (12) 063344368717

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.