

# HPPE de cal. 13 con revestimiento doble de nitrilo (cortes)

## DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo de doble inmersión con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a cortes
- Resistencia al calor
- Resistencia a perforaciones

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- Resistencia a cortes de nivel A3 (ANSI/ISEA 105-2016)
- Resistencia a la abrasión de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2016)
- Resistencia a perforaciones de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2016)
- Resistencia al calor de conducción de nivel 1, hasta 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016)

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9623-6	XS (6) 063344394457
99-1-9623-7	S (7) 063344394464
99-1-9623-8	M (8) 063344394471
99-1-9623-9	L (9) 063344394488
99-1-9623-10	XL 063344394495 (10)
99-1-9623-11	X2L 063344394501 (11)

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Transpirabilidad
- Destreza
- Adherencia

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.