

Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo (arco/cortes)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Puño de punto elástico con dobladillo



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a arcos eléctricos
- Resistencia a cortes
- Resistencia a llamas
- Resistencia al calor
- Resistencia a perforaciones
- Resistencia a desgarros

CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Destreza
- Adherencia

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- Resistencia a cortes de nivel A4 (ANSI/ISEA 105-2024)
- EN 388 - 4X43D
- EN 407 - 4122XX
- Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)
- NFPA 70E - Cat. 2, ATPV 10,3 cal/cm²
- EN 1149

TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP	
99-1-9675-7	S (7)	063344433798
99-1-9675-8	M (8)	063344433804
99-1-9675-9	L (9)	063344433811
99-1-9675-10	XL (10)	063344433828
99-1-9675-11	X2L (11)	063344433835
99-1-9675-12	X3L (12)	063344433842

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.