




# Nylon de cal. 15 con revestimiento de nitrilo

## DETALLES DEL PRODUCTO




- + Exterior de cal. 15 de nailon
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

-  Resistencia a la abrasión
-  Resistencia al calor
-  Resistencia a desgarros

## CARACTERÍSTICAS

-  Transpirabilidad
-  Destreza
-  Adherencia

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN



Resistencia al calor de conducción de nivel 1, hasta 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2024)



EN 388 - 4131X



EN 407 - X1XXXX

AIAC

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9860-7	S (7) 063344175360
99-1-9860-8	M (8) 063344175377
99-1-9860-9	L (9) 063344175384
99-1-9860-10	XL (10) 063344175391
99-1-9860-11	X2L (11) 063344257448

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.