

# HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento (agua/pantalla táctil)

## DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Aislante térmico de acrílico
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada
- + Membrana interior impermeable de poliuretano



## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia al frío
- Resistencia a cortes
- Resistencia a perforaciones
- Resistencia al agua

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- Resistencia a cortes de nivel A6 (ANSI/ISEA 105-2024)
- Resistencia a la abrasión de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)
- Resistencia a perforaciones de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)
- EN 511 - X2X
- EN 374-2 - Superado (Agua)

## TALLAS

| N.º DE ARTÍCULO | TALLA CUP             |
|-----------------|-----------------------|
| 99-9-9625-6     | XS (6) 063344433262   |
| 99-9-9625-7     | S (7) 063344433279    |
| 99-9-9625-8     | M (8) 063344433286    |
| 99-9-9625-9     | L (9) 063344433293    |
| 99-9-9625-10    | XL 063344433309 (10)  |
| 99-9-9625-11    | X2L 063344433316 (11) |

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Adherencia
- Pantallas táctiles

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.