




PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet (coupe)


DÉTAILS DU PRODUIT


- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile sur enduit complet
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet





SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS


 Résistance à l'abrasion

 Résistance à la coupure


 Résistance à la chaleur

 Résistance aux liquides

 Résistance à la perforation

 Résistance à la déchirure

CARACTÉRISTIQUES

 Protection sur 360°

 Dextérité

 Adhérence

COTES DE PROTECTION



Résistance à la coupure de niveau A3 (ANSI/ISEA 105-2024)



Résistance à la chaleur de conduction de niveau 1, jusqu'à 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2024)



EN 388 - 4X43C

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP	
99-1-9660-7	P (7)	063344439196
99-1-9660-8	M (8)	0633444391876
99-1-9660-9	G (9)	0633444391883
99-1-9660-10	TG (10)	0633444391890
99-1-9660-11	2TG (11)	0633444391906

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.